

HP Compaq t5730

Abmessungen

Breite	46 mm
Höhe (mit Standfuß)	254.5 mm
Tiefe	215.18 mm
Gewicht	1.6 kg

Temperaturbereich (Lüfterlos)

max. Temperaturschwankung	Betrieb 10°C (pro Stunde)
max. Temperaturschwankung	Aus / Standby 20°C (pro Stunde)
Umgebungstemperatur	+ 10° ~ + 40° C (Betrieb)
Umgebungstemperatur	- 30° ~ + 60° C (Aus / Standby)
Relative Luftfeuchtigkeit	(nicht kondensierend)
Raumtemperatur	max. 28° bei 80% Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
Im ausgeschalteten Zustand	max. 38.7° (Luftfeuchtigkeit 95%)
Prozessor	AMD Sempron 2100+ (1,0 GHz)
Speicher, serienmäßig	1 GB Disk On Module (bis 128 GB, oder höher erweiterbar)
Grafik (on Board, 32 MB)	ATI Radeon X 1250 mit AVIVO Unterstützung
Chipsatz	AMD 690 G/V
RAM (DDR2) serienmäßig 1 GB =	HYMP112S64CP6-Y5 (DDR2 667MHz) Speed@CL5
RAM (DDR2) 2 GB =	HYMP125S64CP8-Y5 (DDR2 667MHz) Speed@CL5
Unterstützung für Peripheriegeräte	8x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 2 x PS/2, 1 x seriell, 1x RJ-45
LAN, RJ-45 (10 / 100 / 1000 MB)	HP Broadcom Gigabit Ethernet
Anschlüsse intern	1 x IDE (ATA) 44 Pin
Audio	HP High Definition Audio (Realtek)
Audio out / in	1 x Audio Out hinten, 1 x vorne, 1 x Mikrofon vorne
Stromverbrauch: 19 ~ 24 W (max.)	Netzteil: (100 ~ 240V 50/60Hz) = 12 V / 50 W, 4.16 A